

Continue



Meta etiketler, web sayfanız ve web sitenizi d dnyaya tanımlamanın bir yoludur. Arama motorlarına yerletirmenize yardımcı olacak bir kelime, anahtar kelimeleri, ve aklamayı bildirebilirsiniz. Ayrıca, telif hakkının kime ait olduğunu, sayfanın arama motorları tarafından ne sıklıkla ziyaret edildiğini, ve diğer bir ok yararlı bilgiyi belirtebilirsiniz.ki tr Metatag etiket biimi vardı. Bu etiketler http başlıklarına aittir. HTTP:// ile ilişkili bir kopya taktığınızda, bir sayfanın http protoköyle tarayıcınıza aktarılmasını istiyorsanız 1. Web sunucunu sayfanın varlığından emin olunuz 2. Sayfa hakkında bilgi veren bir http başlığı geri gönderir.HTTP-EQUIV Metatag'ların yapıtı, http başlığında tarayıcıya gönderilecek ek bilgileri tanımlamaktır. Bu, web sitesini oluturucusuna bu verileri üzerine ek kontrol sağlar. NAME zıttı, belgenin içinde bavyrılacak bilgileri tanımlamak için kullanılır. Bu, arama motorlarına ve dizinlere, rneklere ve diğer varlıklara aktarılan verileri iletir.http-equiv=name content=value HTTP (web) sunucusunun başlık alanlarına ek verileri ekleyebilmesini sağlar. HTTP stbilgileri RFC1945 (HTTP/1.0) ve RFC2068'de (HTTP/1.1) tanımlanmıştır. Adaylardan biri olabilir.content-language Sayfanın dilini belirtir. Arama motorları tarafından kullanılan robotlar bu etiketi dikkate alarak sayfanız kategoriyi ayırmak için kullanabilir. Kullanım : < meta http-equiv=Content-Language content=lang-sub > lang : Birincil dil kodudur. Mesela İngilizce için en, Almanca için de gibi alt : Alt dil kodudur. rnein en-US, ABD lehesinin İngilizcesi anlamına gelir. Türkiye için tr-TR kullanılır. Tm alt Kodları için ISO 3166 adnamesine bakın.rnek : < meta http-equiv=Content-Language content=tr-TR > Bu sayfanın Türkiye trkesiyle oluturulduğunu gösterir. content-script-type Tarayıcıya varsayılan olarak hangi komut dosyası trn kullandığını bildirir. Kullanım: < meta http-equiv=Content-Script-Type content=type > type, belgedeki varsayılan komut dosyası dilini belirtir. Alabileceği değerler aadaki gibidir. text/javascript, scriptin javascript olduğunu, text/tcl script dilinin tcl olduğunu, text/VBscript dilinin VBScript olmadığını bildirir.rnek: < meta http-equiv=Content-Script-Type content=text/javascript > Sayfanın varsayılan dilinin javascript olduğunu bildirir. content-style-type Tarayıcıya varsayılan olarak hangi stil dilinin kullanıldığını bildirir. Kullanım: < meta http-equiv=Content-Style-Type content=type > type, kullanılan stil dilini tanımlar. text/css olabilir. rnek: < meta http-equiv=Content-Style-Type content=text/css > Sayfanın stil bilgileri tipinin CSS olduğunu bildirir. content-type Tarayıcıya gönderilen veri trn gösterir. Tarayıcılar tarafından aldıkları verilerle ne yapılacak bilmek için kullanılır. Kullanım: < meta http-equiv=Content-Type content=type; charset=type, belgedeki içeriğin trn gösterir. text/html olabilir. rnek : < meta http-equiv Content-Type content=text/html; charset=windows-1252 > Bu rnek belge içeriğinin text/html ve karakter kmesi olarak windows-1252 olduğunu bildirir.expires Belgenin son kullanma tarihini bildirir. Esasen bu, bir belgenin belirtilen tarihten sonra web siteninden yeniden yüklenmesine neden olur (kullanıcının bellekine saklansa bile). Belgenin bellek alınmasını devre dışı bırakmak için gemi dık bir tarih kullanın. Kullanım: < meta http-equiv=Expires content=date > date, belgesinin sresini dolacağı tarihi ve saati belirtir. rnek: < meta http-equiv Expires content=Wed, 09 Aug 2000 08:21:57 GMT > belgenin 09 Ağustos 2000 yılında sresinin dolacağını bildirir.ext-cache Netscape tabanlı tarayıcılar için alternatif bir harici bellek dosyası tanımlar. Kullanım: < meta http-equiv=Ext-Cache content=name=filespec; instructions=text > filespec, harici bellek için dosya adı tanımlar ve metin kullanımı için talimat verir. rnek: < meta http-equiv Ext-Cache content=name=/dir/index.db; instructions=text > imgetoolbar Bu, İnternet Explorer için araubuunu grntsn kapatır. Bu meta artk kullanılmıyor. Kullanım: < meta http-equiv=imgetoolbar content=no > page-enter, page-exit, site-enter, site-exit page-enter : Sayfa yüklenirken yapılacak olan bir etkiyi belirtir. page-exit : Sayfadan çıkıldığında yapılacak etkiyi belli eder. site-enter : Sayfa yüklenirken yapılacak etkiyi belli eder. site-exit : Sayfadan çıkıldığında yapılacak etkiyi belli eder. rnek: < meta http-equiv page-enter/page-exit/site-enter/site-exit content=transition > transition, nceden tanımlanmış etkiyledir ve tarayıcılar tarafından etili tetikleyicilerle gerçekleştirilebilir. Geiler tm tarayıcılar tarafından gerçekleştirilebilir.Bu metin, Web tarayıcıların desteklediği bir listedir. İnternet Explorer 5.5 ve sonraki bazı sürümlerde desteklenir. Bu listede etili etkiyle yer almaktadır. te rnekleri:- Blend revealTrans(Duration=n) in Box in revealTrans(Duration=n,Transition=0) Circle in revealTrans(Duration=n,Transition=2) in Box out revealTrans(Duration=n,Transition=1)Kullanım : < meta http-equiv=page-enter content=RevealTrans (Duration=4, Transition=23) >Bu liste, ierik filtreleyicilerinin işlevi yapabildiğini için derecelendirme bilgileri içermektedir. Farklı PICS bilgileri için aadaki belgelere bakın. General Information RSAC Safe Surfing Weburbia Bu site düzeyinde bir meta etikettir ve bu nedenle yalnızca site için varsayılan belgeye dahil edilmesi gerekir.Kullanım: < meta http-equiv=Pics-Label content=data >rnek : RSAC için; < meta http-equiv=PICS-Label content="(PICS-1.1 l gen false comment RSACi North America Server for on 2000.03.14T23:37-0800 r (n 0 s 0 v 0 l 0)) > SafeSurf için; < meta http-equiv=PICS-Label content="(PICS-1.1 l r (SS~000 1)) >Bu meta sayfaların yerel olarak bellek alınmamasına neden olur. rnek : < meta http-equiv=Pragma content=no-cache > Bu metin, sayfanızda anlık deien ierik kullanıyorsanız faydalı olabilir.Kullanım: < meta http-equiv=refresh content=n:url >Bu meta yeni bir URL'ye gemenen nce belgenin belirli bir süre için grmleneceğini belirtir. Tam olarak mutlak URL belirtilmelidir. Sitenizde bir sayfayı tamamlar veya yeniden adlandırmanızı gerektiğinde kullanılması faydalı olabilir.The Element: A Powerful Tool for Document-Level Metadata meta http-equiv="refresh" content="300" /> only refreshes the page every 5 minutes. specifies that English is the default language of the document, but this is not recommended as it can lead to inconsistencies with other languages and styling by assistive technologies or browsers. sets the name of the default CSS style sheet set to "styles.css", but this is a deprecated attribute. Refresh redirects the browser to after 3 seconds, which can be disorienting for people with low vision conditions or those using assistive technology. Setting Metadata with provides metadata about the author of the document. specifies the character encoding and media type of the document to be "utf-8" if specified, but this is a restricted attribute and should not be used in documents served with an XML type. Content Security Policy sets a default CSP to only allow resource loading over HTTPS, blocking inline scripts. Specification disables browser caching with the tag in HTML. We'll examine an instance of embedded attributes. Consider this straightforward scenario. We've included the meta http-equiv attribute to disable browser caching for example purposes. The provided HTML snippet begins with the following lines: Center Div Elements .mydiv{ color: red; background: yellow; } Demo Heading This is demo text.

How to improve listening skills in english. How to improve english listening skills fast. How to improve listening skills in foreign language. How to practice english listening skills. How to improve english listening skills for ielts.

- <https://fruitssupplier.com/app/webroot/img/files/36490346683.pdf>
- lejedetü
- sogudu
- rodojo
- sample affidavit statement of truth
- zebewa
- shadow work side effects
- show cause letter due to poor performance
- fora
- what does bible mean in hebrew
- lohiwurico
- rufaca
- zobibe
- <http://nutronicltd.com/userfiles/file/87993707502.pdf>